



## SPEZIFIKATIONEN

RAHMEN & GABEL	
RAHMENGRÖSSEN	S, M, ML, L, XL
FARBE	Black
RAHMEN	GIANT Contend AluX SL Aluminium, Compact Road, OverDrive Steuerrohr, MegaDrive Unterrohr, D-Fuse Sitzrohr, PowerCore BB86-PressFit Tretlagergehäuse, integrierte Sattelstützen-Klemmung, interne Zugverlegung, integrierte Gewindeösen für Gepäckträger- & Radschutzbefestigung
GABEL	GIANT Contend Carbon Hybrid, 1 1/8"-1 1/4"-OverDrive Alu-Schaft
COCKPIT	
LENKER	GIANT Connect, 31.8
VORBAU	GIANT Sport Ahead, ±6°, 31.8
SATTELSTÜTZE	GIANT D-Fuse Carbon 2-Bolt, 30.4/25.4x357
SATTEL	GIANT Contact Forward
PEDALE	Wellgo M085PP mit Käfig
SCHALTUNG, ANTRIEB & BREMSEN	
SCHALTHEBEL	Shimano 105 5800 2x11 Schalt-/Bremshebel, Flight Deck kompatibel
UMWERFER	Shimano 105 5801
SCHALTWERK	Shimano 105 5800
BREMSEN	Tektro R540
BREMSHEBEL	Shimano 105 5800 Schalt-/Bremshebel
KASSETTE	Shimano 105 5800-11f., 11-32 Z.
KETTE	KMC X11EL-1
KURBELSATZ	Shimano RS510 (105-Serie) 2-piece, Compact 50-34 Z.
LAUFRÄDER	
TRETLAGER	Shimano BB-RS500-PB (Tiagra-Serie) PressFit BB86
FELGEN	GIANT PR2 Laufrad-Satz, DBL, CNC-bearbeitete Bremsflanke, integrierter Verschleißindikator, ETRTO 17-622
NABEN (V/H)	GIANT by Formula Performance Tracker Road, 5mm-QR
SPEICHEN	Sapim Race 2.0-1.8 schwarz, 16 Radial- / 24 DBL-Speichen
REIFEN	GIANT Gavia AC 2, 60 TPI, schlauchlos, 25-622
ZUBEHÖR	Tubeless-Kit, Reflektoren, Glocke

## PRODUKTMERKMALE

- ALUXX SL-grade frame with D-Fuse composite seatpost
- Composite fork with alloy OverDrive steerer
- Shimano 105 11-speed componentry with Tektro rim brakes
- Giant PR-2 wheelset with Giant Gavia AC 2 tubeless tires
- Color: Black/Red/Blue, White/Orange/Charcoal



UVP: 1.199,90 €

## GEOMETRIEDATEN

RAHMEN & GABEL	S	M	M/L	L	XL
Sitzrohrlänge (mm)	445	480	515	535	565
Sitzwinkel	74,0°	73,5°	73,0°	73,0°	72,5°
Oberrohrlänge (mm)	530	545	560	575	595
Steuerrohrlänge (mm)	145	165	190	210	230
Lenkwinkel	72,0°	72,5°	72,5°	72,5°	72,5°
Gabelvorbiegung (mm)	45	45	45	45	45
Gabelnachlauf (mm)	64	60	60	60	60
Radstand (mm)	979	985	997	1012	1027
Kettenstrebendlänge (mm)	410	410	410	410	410
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	65	65	65
Stack (mm)	546	567	586	605	624
Reach (mm)	373	377	381	390	398
Überstands-/Durchstiegshöhe (mm)	717	745	779	797	822
Lenkerbreite (mm)	400	420	420	440	440
Vorbaulänge (mm)	90	100	100	110	110
Kurbelarmlänge (mm)	170	172,5	172,5	175	175
Raddurchmesser	700C	700C	700C	700C	700C

Spezifikations-, Preis- und Farbänderungen vorbehalten.